



Arctic Seal

za varno zasilno zatesnitev
v ekstremnih razmerah



Arctic Seal

Ker včasih ne morete počakati na pravo vreme.

Arctic Seal je enokomponentni, z vlakni napolnjeni tesnilni material, ki je odporen na vremenske vplive. Uporabljate ga lahko na strešnih površinah, balkonih, terasah, kakor tudi na priključkih in prebojih na prostem. Če je potrebno takojšnje ukrepanje, lahko z Arctic Seal nemudoma ustvarite varno zatesnitev, ki omogoča poznejši nanos trajne rešitve. Visokoe-lastični material ni primeren samo za nanos na betonske podlage, estrihe in bituminozne strešne površine brez spojev, temveč tudi za strešne folije in kovinske strehe – zlasti na območjih, kjer lahko voda stoji dlje časa, npr. žlebovih ali območjih za menjavo vode. Arctic Seal je sposoben difuzije in ga je mogoče preprosto namestiti na rahlo vlažne površine. Zato je idealna izbira tudi za hitro in natančno odpravljanje netesnih mest za določeno časovno obdobje, dokler vremenske razmere ne bodo dopuščale strokovne zatesnitve z vložkom iz filca.

Tesnilno sredstvo Enke Arctic Seal lahko uporabite tudi pri temperaturah pod 0 °C, vendar morate s površine prej odstraniti sneg in led.

Podrobna navodila za obdelavo najdete na spletnem mestu www.enke-werk.de

Arctic Seal

Tehnični podatki

Osnova:	Poliuretanski predpolimeri
Gostota:	pribl. 1,27 g/cm ³ pri 20 °C
Stanje:	tekoče, tiksotropno, okrepljeno z vlakni
Čas tvorbe kožice:	pribl. 1 ura pri 20 °C in najm. 60% relativne vlažnosti zraka
Barva:	siva
Oblika ob dobavi:	3,6 kg posoda/330 g polietilenska kartuša
Poraba:	pribl. 1,5–3,0 kg/m ² (kot zasilna zatesnitev)
Obdelava:	v hladni obliki s čopičem, gladilko ali lopatico

Arctic Seal

Prednosti izdelka

- brez topil
- enokomponenten
- lahko se uporablja pri temperaturi pod 0 °C
- mogoče ga je obdelovati tudi na rahlo vlažnih podlagah
- viskoelastičen
- sposoben difuzije vodne pare
- brez spojev
- hitro ustvarjena odpornost proti dežju
- odpornost proti vremenskimi vplivom
- preprosta uporaba

Arctic Seal

Področja uporabe



www.enke-werk.de

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf

Tel. št.: +49 (0) 211 304074, št. faksa: +49 (0) 211 393718

info@enke-werk.de

**Oddelek za tehniko nanašanja in organizacijo
strokovnih sejmov Langenfeld**

Tel. št.: +49 (0) 2173 8956840, št. faksa: +49 (0) 2173 8956850

technik@enke-werk.de

